

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

МОДУЛЬНЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ | Copper Modular (модуль технологии подключения)

Модульные патч-панели для размещения соединительных модулей и муфт в конструкции модуля METZ CONNECT или конструкции Keystone для медных и оптоволоконных кабелей. В результате несколько портов могут быть подключены индивидуально без специальных инструментов, и случаи обслуживания также могут быть заменены индивидуально без необходимости изменения всего поля исправления. Другим преимуществом является изменяемая сборка и смешивание модулей RJ45, LWL и коаксиальных кабелей для широкого спектра услуг. Пылезащитные клапаны или глухие крышки предотвращают попадание пыли через вырезы открытого модуля, и поля патчей можно постепенно добавлять по отдельности.



Модуль E-DAT 6x8 (8) 3U Патч-панель Cat.6 А

- Количество портов: 6
- Пункт номер: 130922-02-E

описание

- Модуль-носитель с 6 отдельными модулями E-DAT
- Кат.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_{АВ} соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: связь до 500 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Простое в установке подключение 2-4-парного кабеля для передачи данных AWG 26/1 - 22/1 и многожильного провода с 7-жильной медной жилой AWG 26/7 - 22/7 к BTR 8-контактным клеммам смещения изоляции IDC
- Идентификация назначения проводов T568A или T568B
- Разгрузка от натяжения с помощью кабельной стяжки прямо на зарядном устройстве модуля E-DAT
- Передняя несущая модуль 3U из анодированного алюминия серебристого цвета для установки в стеллажи 3U
- с смотровым окном для вложенных этикеток
- возможна дополнительная разгрузка от натяжения с помощью стяжек
- M6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой



Модуль E-DAT 6x8 (8) 1U Патч-панель Cat.6 А

- [Количество портов: 6](#)
- [Пункт номер: 130922-03-E](#)

описание

- Модуль-носитель с 6 отдельными модулями E-DAT
- Кат.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_{АВ} в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: связь до 500 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Простое в установке подключение 2-4-парного кабеля для передачи данных AWG 26/1 - 22/1 и многожильного провода с 7-жильной медной жилой AWG 26/7 - 22/7 к BTR 8-контактным клеммам смещения изоляции IDC
- Идентификация назначения проводов T568A или T568B
- Стойка модуля 1U для монтажа в корпусе для поверхностного монтажа, переходник на DIN-рейку или стойку модуля 1U
- возможна дополнительная разгрузка от натяжения с помощью стяжек
- M6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой



C6 А модуль 6 порт 180 ° M 3U 7HP

- [Количество портов: 6](#)
- [Номер товара: 130B11E2-E](#)

описание

- Носитель модулей с 6 отдельными модулями C6 А модуль 180 °
- GHMT Cat.6 повторно встроенный PVP сертифицированное
- Кат.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_А до 500 МГц в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: компонент до 600 МГц, линия связи до 800 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Подключение кабелей данных AWG 26/1 - 22/1 (однопроводный) и AWG 26/7 - 22/7 (многопроводный) к клеммам смещения изоляции IDC
- Специальный переход без инструментов на системы 25G
- Разгрузка от натяжения путем фиксации зажима непосредственно на силовой части модуля C6 А
- Передняя несущая модуль 3U из анодированного алюминия серебристого цвета для установки в стеллажи 3U
- с смотровым окном для вложенных этикеток
- возможна дополнительная разгрузка от натяжения с помощью стяжек
- M6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой



S6_A модуль 6 порт 180 ° M 1U

описание

- Носитель модулей с 6 отдельными модулями S6_A модуль 180 °
- GHMT Cat.6 повторно встроенный PVP сертифицированное
- Кат.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_A до 500 МГц в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: компонент до 600 МГц, линия связи до 800 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Подключение кабелей данных AWG 26/1 - 22/1 (однопроводный) и AWG 26/7 - 22/7 (многопроводный) к клеммам смещения изоляции IDC
- Специальный переход без инструментов на системы 25G
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима непосредственно на зарядном устройстве модуля S6_A
- для монтажа в корпусе для поверхностного монтажа, переходнике на DIN-рейку или держателе модуля 1U
- возможна дополнительная разгрузка от натяжения с помощью стяжек
- M6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой



Модуль E-DAT 24x8 (8) 1U Патч-панель Cat.6_A , светло-серый

описание

- 19-дюймовая модульная стойка 1U с 24 отдельными модулями E-DAT
- Кат.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_A в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: связь до 500 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Простое в установке подключение 2-4-парного кабеля для передачи данных AWG 26/1 - 22/1 и многожильного провода с 7-жильной медной жилой AWG 26/7 - 22/7 к BTR 8-контактным клеммам смещения изоляции IDC
- Идентификация назначения проводов T568A или T568B
- Опора модуля передняя из анодированного серебра
- Держатель модуля из пластика с пылезащитными клапанами (другие цвета доступны в качестве аксессуаров) можно снять спереди
- Встроенная разгрузка от натяжения кабеля, возможна дополнительная разгрузка
- Смотровое окно для маркировки вставки
- Маркировочный лист 210 x 297 мм смотри аксессуары
- M6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой
- с заземляющим кабелем 30 см
- все полностью экранированные модули соединены шиной заземления



Модуль E-DAT 24x8 (8) 1U Патч-панель Cat.6_A , нержавеющая сталь

описание

- 19-дюймовая стойка для модулей 1U из нержавеющей стали с 24 отдельными модулями E-DAT
- Cat.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_A в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: связь до 500 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Простое в установке подключение 2-4-парного кабеля для передачи данных AWG 26/1 - 22/1 и многожильного провода с 7-жильной медной жилой AWG 26/7 - 22/7 к BTR 8-контактным клеммам смещения изоляции IDC
- Идентификация назначения проводов T568A или T568B
- Встроенная разгрузка от натяжения кабеля, возможна дополнительная разгрузка
- M6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой
- с заземляющим кабелем 30 см
- все полностью экранированные модули соединены шиной заземления



S6_A модуль 24 порта 180 ° M 1U

описание

- 19-дюймовая стойка для модулей 1U с 24 отдельными модулями S6_A модуль 180 °
- GHMT Cat.6 повторно встроенный PVP сертифицированное
- Cat.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_A до 500 МГц в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: компонент до 600 МГц, линия связи до 800 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Подключение кабелей данных AWG 26/1 - 22/1 (однопроводный) и AWG 26/7 - 22/7 (многопроводный) к клеммам смещения изоляции IDC
- Специальный переход без инструментов на системы 25G
- Опора модуля передняя из анодированного серебра
- Держатель модуля из пластика с пылезащитными клапанами (другие цвета доступны в качестве аксессуаров) можно снять спереди
- Встроенная разгрузка от натяжения кабеля, возможна дополнительная разгрузка
- Смотровое окно для вложенной маркировочной вставки
- Маркировочный лист 210 x 297 мм смотри аксессуары
- M6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой
- с заземляющим кабелем 30 см
- все полностью экранированные модули соединены шиной заземления



С6_А модуль 24 порта 180 ° М 1U из нержавеющей стали

- Количество портов: 24
- Пункт номер: 130В11Р1-Е

описание

- 19-дюймовый модуль 1U из нержавеющей стали с 24 отдельными модулями С6_А, модуль 180 °
- GHMT Cat.6 повторно встроенный PVP сертифицированное
- Кат.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_А до 500 МГц в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: компонент до 600 МГц, линия связи до 800 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Подключение кабелей данных AWG 26/1 - 22/1 (однопроводный) и AWG 26/7 - 22/7 (многопроводный) к клеммам смещения изоляции IDC
- Специальный переход без инструментов на системы 25G
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима непосредственно на зарядном устройстве модуля С6_А
- возможно дополнительное снятие напряжения на патч-панели с помощью кабельных стяжек
- М6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой
- с заземляющим кабелем 30 см
- все полностью экранированные модули подключены через держатель из нержавеющей стали



Модуль E-DAT 48x8 (8) 1,5U Патч-панель Cat.6_А , нержавеющая сталь

описание

- 19-дюймовая 1,5U стойка для модулей из нержавеющей стали с 48 отдельными модулями E-DAT
- Кат.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_{АВ} в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: связь до 500 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Простое в установке подключение 2-4-парного кабеля для передачи данных AWG 26/1 - 22/1 и многожильного провода с 7-жильной медной жилой AWG 26/7 - 22/7 к BTR 8-контактным клеммам смещения изоляции IDC
- Идентификация назначения проводов T568A или T568B
- Встроенная разгрузка от натяжения кабеля, возможна дополнительная разгрузка
- М6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой
- с заземляющим кабелем 30 см
- все полностью экранированные модули соединены шиной заземления



S6_A модуль 48 порт 180 ° М 1,5U из нержавеющей стали

- Количество портов: 48
- Пункт номер: 130B11P4-E

описание

- 19-дюймовый 1,5U держатель из нержавеющей стали с 48 отдельными модулями S6_A модуль 180 °
- GHMT Cat.6 повторно встроенный PVP сертифицированное
- Кат.6 тестового компонента в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, TIA / EIA-568-C.2 (2009-08) и МЭК 60603-7-51 Ed .1 (12/2008), сертифицирован GHMT
- Соответствие классу E_A до 500 МГц в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- протестировано: компонент до 600 МГц, линия связи до 800 МГц
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Подключение кабелей данных AWG 26/1 - 22/1 (однопроводный) и AWG 26/7 - 22/7 (многопроводный) к клеммам смещения изоляции IDC
- Специальный переход без инструментов на системы 25G
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима непосредственно на зарядном устройстве модуля S6_A
- возможно дополнительное снятие напряжения на патч-панели с помощью кабельных стяжек
- М6 x 10 заземляющий болт с гайкой и пружинной шайбой
- с заземляющим кабелем 30 см
- все полностью экранированные модули подключены через держатель из нержавеющей стали

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru